



## REGLAMENT TÈCNIC

### TROFEU CATALÀ DE MINIMOTARD 2021

#### REGLAMENT TÈCNIC MINIVELOCITAT REGLAMENT TÈCNIC MINI MOTARD

Categoria MINIPITS BASE Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració.

Art. 2.- Prohibicions.

Art. 3.- Vàlvules.

Art. 4.- Canvi de marxes.

Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís.

Art. 6.- Mides.

Art. 7.- Llantes.

Art. 8.- Carenats.

Art. 9.- Pneumàtics.

Art. 10.- Suspensions.

Art. 11.- Plaques Portanúmeros. Art. 12.- Llums.

Art. 13.- Estreps.

Art. 14.- Punteres.

Art. 15.- Taps.

Art. 16.- Sobrants.

Art. 17.- Frens i embragatge. Art. 18.- Paramans.

Art. 19.- Indumentària. Art. 20.- Control de so. Art. 21.- Dipòsit.

Art. 22.- Combustible.

Categoria SERIE.

Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració i Potència. Art. 2.- Autoritzacions

Art. 3.- Vàlvules.

Art. 4.- Canvi de marxes. Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís. Art. 6.- Mides. Art. 7.- Llantes. Art. 8.- Carenats.

Art. 9.- Pneumàtics.

Art. 10.- Suspensions.

Art. 11.- Plaques Portanúmeros. Art. 12.- Llums.

Camp. Catalunya Minimotoard 2021

Art. 13.- Estreps. Art. 14.- Punteres. Art. 15.- Taps.

Art. 16.- Sobrants.

Art. 17.- Frens i embragatge. Art. 18.- Paramans.

Art. 19.- Indumentària.

Art. 20.- Control de so. Art. 21.- Càmeres

Art. 22.- Dipòsit.

Art. 23.- Combustible. Art. 24.- Cavallets.

Categoria OPEN Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració i Potència.

Art. 2.- Autoritzacions. Art. 3.- Vàlvules.

Art. 4.- Canvi de marxes. Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís. Art. 6.- Mides. Art. 7.- Llantes. Art. 8.- Carenats.

Art. 9.- Pneumàtics. Art. 10.- Suspensions.

Art. 11.- Punteres. Art. 12.- Taps.

Art. 13.- Sobrants.

Art. 14.- Frens i embragatge. Art. 15.- Paramans.

Art. 16.- Indumentària. Art. 17.- Control de so.

Art. 18.- Plaques Portanúmeros. Art. 19.- Llums.

Art. 20.- Estreps. Art. 21.- Càmeres Art. 22.- Dipòsit.

Art. 23.- Combustible. Art. 24.- Cavallets.

Camp. Catalunya Minimotoard 2021

Categoria MINIPIT 1 I MINIPIT 2

Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració: Motors de quatre temps de tipus horitzontal, refrigerat per aire o oli, mai per aigua, amb una cilindrada màxima de 125cc( Pper minimotard 2) i 90cc(Per minimotardd 1). i 4

temps. No es permetrà cap tipus de preparació ni modificació d'aquests motors. El diàmetre màxim del carburador serà de 28 mm. i marca lliure.

En cas de que la refrigeració sigui per oli, els conductes hauran d'anar rematxats o precintats. Potència màxima a roda al banc de 14 cv.

Per poder participar a la cursa, és obligatori treure el pedal del canvi de velocitats.

Art. 2.- Prohibicions: No es permetrà la preparació, modificació ni canvi de:

- Culata.
- Cilindre i/o pistó.
- Vàlvules.
- Caixa de canvi.
- Cigonyal.
- Càrters.
- Encesa

Està permesa la preparació, modificació i canvi de:

- Escapament.
- Molles de vàlvula, i copeles (seient de seguro de vàlvules)
- Carburador lliure.

Art. 3.- Vàlvules:El número de vàlvules serà de 2 ó 3.

Art. 4.- Canvi de marxes: Estaran permeses les motocicletes semiautomàtiques i les automàtiques.

Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís: Xassís obert de ferro o alumini, del tipus espina o perimetral.

Art. 6.- Mides:Presentaran unes mides mínimes i màximes de:

a.- Distància entre eixos: Mínim de 100cm. i màxim de 130cm.. b.- Alçada del seient: Mínim de 60cm. i màxim de 80cm..

Art. 7.- Llantes:Llanta davantera i posterior de 12". No estan permeses las llantes de magnesi.

Art. 8.- Carenats:Totes las parts plàstiques que composin la motocicleta hauran d'estar lliures de trencaments i puntes que comportin perill pels pilots. No espermetel muntatge de carenats addicionals.

Art. 9.- Pneumàtics: Es permet muntar pneumàtics lliures sense manipular rallats o llisos, no estant permesos els pneumàtics de tipus "off-road".

Art. 10.- Suspensions: Forquilla davantera de recorregut variable i suspensió posterior de recorregut variable, podent-se modificar o canviar les de sèrie.

Art. 11.- Plaques Portanúmeros: S'han de muntar tres (3) plaques portanúmeros de plàstic de 20x20cm. al davant i als dos laterals posteriors. El traçat del número serà inferior a 20 mm. i l'alçada tindrà un mínim de 140 mm.

Cat MINIPIT 1 FONS BLANC COLOR BLAU

CAT MINIPIT 2 FONS BLANC COLOR VERD

Art. 12.- Llums: No s'admetran motocicletes que disposin d'òptiques o elements lluminosos com llums de frens, intermitents, etc.

Art. 13.- Estreps: Muntar estreps i palanques de canvis retràctils. Els estreps, de ser metàl·lics, s'han de protegir amb nylon o similar.

Art. 14.- Punteres: Muntar en els estreps, puntes de la palanca de frens, eixos de roda i puntes de manillar proteccions de nylon o altres materials similars per protegir la moto o l'asfalt en cas de caiguda.

Art. 15.- Taps: El tap de buidar i omplir el càrter haurà d'estar segellat amb filferro trenat.

Art. 16.- Sobrants: Tots els sobrants d'oli i carburador hauran de tenir al seu final un recipient de recollida de líquids.

Art. 17.- Frens i embragatge: Frens de lliure preparació però obligatoris en totes dues rodes i en perfecte estat i embragatge en perfecte estat.

Art. 18.- Paramans: Es recomana l'ús de paramans integrals.

Art. 19.- Indumentària: La mínima obligatòria serà la adequada en les articulacions, guants i calçat del tipus velocitat o off-road homologats. Es recomana a més a més l'ús de proteccions per l'esquena homologades per la Unió Europea (Etiqueta CE).

Art. 20.- Control de so: El màxim soroll permès es de 102db +/-2. En qualsevol moment de la competició no podrà ser excedit. Si es supera en entrenaments, el temps aconseguit es perdrà i el pilot serà sancionat sortint des del darrer lloc a la graella de sortida. Si es supera aquest valor en cursa, s'hauran de reparar les parts afectades immediatament per poder seguir en competició o es procedirà a l'exclusió.

Art. 21.- Dipòsit

Es recomana que el dipòsit de combustible sigui reomplert amb material retardant del foc (p. ex. Explosafe®).

Categoria MINIMOTARD SERIE

Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració: Motors de quatre temps horitzontals, refrigerat per aire o oli, mai per aigua, amb una cilindrada de fins a 160cc, amb cilindres de diàmetre màxim de 60 mm i una carrera màxima de 57 mm. NO està permesa la preparació i modificació. Estaran permesos tots els motors replica als originals (ex. YX, GPX, Zongsheing).

En cas que la refrigeració sigui per oli, els conductes hauran d'anar reblats o precintats. La potència màxima no pot superar els 22 c.v.

Art. 2.- Autoritzacions:

No està permesa la preparació, modificació i canvi de:

- Arbre de lleves.
- Culata
- Cilindre i/o pistó.
- Vàlvules.
- Caixa de canvi.
- Cigonyal.
- Càrters.

Si està permès el canvi de:

- Molles de vàlvula.
- Copelas de Vàlvula.
- Escapament.
- Carburador lliure.
- Encesa.

Art. 3.- Vàlvules: El número de vàlvules serà de 2.

Art. 4.- Canvi de marxes: No estaran permeses les motocicletes semiautomàtiques ni automàtiques.

Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís: Xassís obert de ferro o alumini, del tipus espina o perimetral.

Art. 6.- Mides: Presentaran unes mides mínimes màximes de:

a.- Distància entre eixos: Mínim de 100cm. i màxim de 130cm.. b.- Alçada del seient: Mínim de 60cm. i màxim de 80cm.

Art. 7.- Llantes: Llanta davantera i posterior de 12". No estan permeses les llantes de magnesi.

Art. 8.- Carenats: Totes les parts plàstiques que componen la motocicleta hauran d'estar lliures de trencaments i puntes que comportin perill pels pilots. No es permet el muntatge de carenats addicionals.

Art. 9.- Pneumàtics: Es permet muntar pneumàtics lliures sense manipular de rallats o llisos, no estant permesos els pneumàtics de tipus "off-road".

Art. 10.- Suspensions: Forquilla davantera de recorregut variable i suspensió posterior de recorregut variable, podent-se modificar o canviar la de sèrie.

Camp. Catalunya Minimoto 2021

Art. 11.- Plaques Portanúmeros: S'han de muntar tres (3) plaques portanúmeros de plàstic de 20x20cm. al davant i als dos laterals posteriors. El traçat del número no serà inferior a 20

mm . i l'alçada tindrà un mínim de 140 mm.

El color tant de la placa serà BLANC i del número NEGRE .

Art. 12.- Llums: No s'admetran motocicletes que disposin d'òptiques o elements lluminosos com llums de frens, intermitents, etc.

Art. 13.- Estreps: Muntar estreps i palanques de canvis retràctils. Els estreps, de ser metàl·lics, s'han de protegir amb nylon o similar.

Art. 14.- Punteres: Muntar en els estreps, puntes de la palanca de frens, eixos de roda i puntes de manillar proteccions de nylon o altres materials similars per protegir la moto o l'asfalt en cas de caiguda.

Art. 15.- Taps: El tap de buidar i omplir el càrter haurà d'estar segellat amb filferro trenat.

Art. 16.- Sobrants: Tots els sobrants d'oli i carburador hauran de tenir al seu final un receptacle de recollida de líquids.

Art. 17.- Frens i embragatge: Frens de lliure preparació però obligatoris en totes dues rodes i en perfecte estat i embragatge en perfecte estat.

Art. 18.- Paramans: Es recomana l'ús de paramans integrals.

Art. 19.- Indumentària: La mínima obligatòria serà la composta per casc de tipus velocitat, que compleixi les normes F.I.M. d'homologació, un vestit complet de cuir o un altre material antiabrasiu que protegeixi el cos del pilot, amb les proteccions adequades en les articulacions, guants i calçat del tipus velocitat o off road homologats. Es recomana a més a més l'ús de proteccions per l'esquena homologades per la Unió Europea (Etiqueta CE).

Art. 20.- Control de so: El màxim soroll permès es de 102db +/-2. En qualsevol moment de la competició no podrà ser excedit. Si es supera en entrenaments, el temps aconseguit es perdrà i el pilot serà sancionat sortint des del darrer lloc a la graella de sortida. Si es supera aquest valor en cursa, s'hauran de reparar les parts afectades immediatament per poder seguir en competició o es procedirà a l'exclusió.

Art. 21.- Càmeres

Està totalment prohibit portar càmeres de filmació o fotografia tant a la motocicleta com a qualsevol part de l'equipament del pilot (casc inclòs).

Art. 22.- Dipòsit

Es recomana que el dipòsit de combustible sigui reomplert amb material retardant del foc (p. ex. Explosafe®).

Està prohibit muntar dipòsits suplementaris.

Art. 23 - Combustible

Comercial de venda a les gasolineres. Màxim 98 octans.

Art. 24 – Cavallets

Les motocicletes no poden portar el cavallet (pota de cabra) muntat.

## Categoria MINIMOTARD PROTOS

Art. A.- Motor.

Art. 1.- Configuració: Motors de quatre temps, amb cilindre horitzontal, refrigerats per aire o oli, mai per aigua, amb una cilindrada màxima de fins a 215 cc.

Està permesa la preparació i modificació.

En cas que la refrigeració sigui per oli, els conductes hauran d'anar reblats o precintats. El manillar ha de ser ample, tipus motocròs.

La potència és lliure.

Art. 2.- Autoritzacions: Està permesa la preparació, modificació i canvi de:

- Arbre de lleves.
- Culata.
- Cilindre i/o pistó.
- Vàlvules.
- Caixa de canvi.
- Cigonyal.
- Càrters.
- Carburador lliure.
- Encesa.

Art. 3.- Vàlvules:El número de vàlvules serà de 2, 3 o 4.

Art. 4.- Canvi de marxes: No estaran permeses les motocicletes semiautomàtiques ni automàtiques.

Art. B.- Part cicle.

Art. 5.- Xassís: Xassís obert de ferro o alumini, del tipus espinà o perimetral.

Art. 6.- Mides: Presentaran unes mides mínimes i màximes de:

a.- Distància entre eixos: Mínim de 100cm. i màxim de 130cm.. b.- Alçada del seient: Mínim de 60cm. i màxim de 80cm..

Art. 7.- Llantes:Llanta davantera i posterior de 12". No estan permeses les llantes de magnesi.

Art. 8.- Carenats: Totes les parts plàstiques que componen la motocicleta hauran d'estar lliures de trencaments i puntes que comportin perill pels pilots. No es permet el muntatge de carenats addicionals.

Art. 9.- Pneumàtics: Es permet muntar pneumàtics lliures sense manipular rallats o llisos, no estant permesos els pneumàtics de tipus "off road".

Art. 10.- Suspensions: Forquilla davantera de recorregut variable i suspensió posterior de recorregut variable, podent-se modificar o canviar la de sèrie.

Art. 11.- Punteres: Muntar en els estreps, puntes de la palanca de frens, eixos de roda i puntes de manillar proteccions de nylon o altres materials similars per protegir la moto o l'asfalt en cas de caiguda.

Art. 12.- Taps: El tap de buidar i omplir el càrter haurà d'estar segellat amb filferro trenat.

Art. 13.- Sobrants: Tots els sobrants d'oli i carburador hauran de tenir al seu final un receptacle de recollida de líquids.

Art. 14.- Frens i embragatge: Frens de lliure preparació però obligatoris en totes dues rodes i en perfecte estat i embragatge en perfecte estat.

Art. 15.- Paramans: Es recomana l'ús de paramans integrals.

Art. 16.- Indumentària: La mínima obligatòria serà la composada per casc de tipus velocitat, que compleixi les normes F.I.M. d'homologació, un vestit complet de cuir o un altre material antiabrasiu que protegeixi el cos del pilot, amb les proteccions adequades en les articulacions, guants i calçat del tipus velocitat o off road homologats. Es recomana a més a més l'ús de proteccions per l'esquena homologades per la Unió Europea (Etiqueta CE).

Art. 17.- Control de so: El màxim soroll permès es de 102db +/-2. En qualsevol moment de la competició no podrà ser excedit. Si es supera en entrenaments, el temps aconseguit es perdrà i el pilot serà sancionat sortint des del darrer lloc a la graella de sortida. Si es supera aquest valor en cursa, s'hauran de reparar les parts afectades immediatament per poder seguir en competició o es procedirà a l'exclusió.

recorregut variable, podent-se modificar o canviar la de sèrie.

Art. 18.- Plaques Portanúmeros: S'han de muntar tres (3) plaques portanúmeros de plàstic de 20x20cm. al davant i als dos laterals posteriors. El traçat del número no serà inferior a 20 mm. i l'alçada tindrà un mínim de 140 mm.

El color de la placa serà blanc i el número serà vermell sempre.

Art. 19.- Llums: No s'admetran motocicletes que disposin d'òptiques o elements lluminosos com llums de frens, intermitents, etc.

Art. 20.- Estreps: Muntar estreps i palanques de canvis retràctils. Els estreps, de ser metàl·lics, s'han de protegir amb nylon o similar.

Art. 21.- Càmeres

Està totalment prohibit portar càmeres de filmació o fotografia tant a la motocicleta com a qualsevol part de l'equipament del pilot (casc inclòs).

Art. 22.- Dipòsit

Es recomana que el dipòsit de combustible sigui reomplert amb material retardant del foc (p.ex. Explosafe®). Està prohibit muntar dipòsits suplementaris.

Art. 23 - Combustible



Comercial de venda a les gasolineres. Màxim 98 octans.

Art. 24 – Cavallets

Les motocicletes no poden portar el cavallet (pota de cabra)muntat.

AQUEST REGLAMENT QUEDA OBERT A POSSIBLES MODIFICACIONS O CANVIS, QUE HAURAN DE SER APROVATS PER LA COMISSIÓ ESPORTIVA DE LA F.C.M. I NOTIFICATS MITJANÇANT COMUNICATS NUMERATS.